

TRATOR WOLFIELD . ALPHA R100



Desenvolvido para produtores que exigem alto desempenho em operações intensivas, entrega força superior para trabalhar com implementos de maior porte, garantindo eficiência, produtividade e confiabilidade mesmo nas condições mais exigentes. Sua estrutura robusta, sistema hidráulico de alta capacidade e cabine com foco no conforto do operador transformam longas jornadas de trabalho em operações mais seguras, precisas e produtivas. É a escolha ideal para quem busca o máximo rendimento no campo sem abrir mão da durabilidade e da tecnologia.

MOTOR

Configuração	Padrão
Modelo	YTO
Tipo	Diesel 4 cilindros
Velocidade nominal	2400 rpm
Torque máximo	246Nm
Potência líquida nominal	98,5Hp
Potência nominal da TDP	92Hp
Capacidade do tanque de combustível	60L



VERSÃO SEM CABINE

TRANSMISSÃO

Configuração	Padrão
Tipo	12F+12R
Faixas de velocidade	Frente: 2,46-32,73km/h Reverso: 2,15-28,69km/h
Bloqueio diferencial	Sim
Velocidade da TDP	540/720rpm

ELEVADOR HIDRÁULICO

Configuração	Padrão
Engate de três pontos	Cat. II
Bomba hidráulica Saída nominal	48 L/min
Capacidade de elevação a 610m	2600kg
Saída Hidráulica	Elevação do cilindro hidráulico e 2 saídas de grupo

FREIO

Configuração	Padrão
Freio de estacionamento	Freio a Disco Banho de Óleo

PNEUS E PESO

Configuração	Opcional
Pneu dianteiro	280/70R18
Pneu traseiro	360/70R28
Mínimo Massa de Operação	2820Kg

DIMENSÕES

Configuração	ROPS ou Cabine
Comprimento	3930mm
Largura	1450-1480mm
Altura	1400mm
Distância entre eixos	2080mm
Distância ao solo	320mm
Raio de Giro	4,2m